



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270

Beschreibung

HAKU-Anbohrbrücken mit Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 und Hilfsabsperung sind für die Montage auf

PE-Rohren PE 80 und PE 100 (EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2) zu verwenden.

Die beiden Halbschalen sind exakt auf den jeweiligen Außendurchmesser kalibriert. Eine unzulässige Verformung des Rohres wird bei der Verbindung der Halbschalen durch die metallischen Anschläge verhindert.

In Kombination mit einem Anbohrgerät (z. B. Hawle Anbohrgerät „Hawlomat“ für Trinkwasser, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem mit integrierter Hilfsabsperung eine einfache Anbohrung

der Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

Beim Anbohrvorgang wird nach dem Zurückziehen der Bohrspindel der Durchgang mit einer Steckscheibe/Spion (Best.-Nr. 840-00) provisorisch abgesperrt. Der Spion ist als Zubehör erhältlich. Nach der Anbohrung können Armaturen und Fittings eingebunden werden.

Best.-Nr.	Medium *)	d	Abgang	A	B	C	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
5210633200	●	1) 63 mm	IG 1"	100 mm	124 mm	84 mm	28 mm	-	2,50 kg
5210634000	●	1) 63 mm	IG 1 1/4"	100 mm	124 mm	87 mm	32 mm	-	2,60 kg
5210753200	●	1) 75 mm	IG 1"	110 mm	135 mm	91 mm	28 mm	-	2,20 kg
5210754000	●	1) 75 mm	IG 1 1/4"	110 mm	135 mm	94 mm	32 mm	-	2,60 kg
5210755000	●	2) 75 mm	IG 1 1/2"	110 mm	135 mm	91 mm	43 mm	-	3,30 kg
5210756300	●	2) 75 mm	IG 2"	110 mm	135 mm	95 mm	43 mm	-	3,00 kg
5210903200	●	1) 90 mm	IG 1"	110 mm	150 mm	100 mm	28 mm	-	2,60 kg
5210904000	●	1) 90 mm	IG 1 1/4"	110 mm	150 mm	103 mm	32 mm	-	2,50 kg
5210905000	●	2) 90 mm	IG 1 1/2"	110 mm	150 mm	101 mm	43 mm	-	3,60 kg
5210906300	●	2) 90 mm	IG 2"	110 mm	150 mm	105 mm	43 mm	-	3,60 kg
5211103200	●	1) 110 mm	IG 1"	120 mm	170 mm	110 mm	28 mm	-	3,10 kg
5211104000	●	1) 110 mm	IG 1 1/4"	120 mm	170 mm	113 mm	32 mm	-	3,60 kg
5211105000	●	2) 110 mm	IG 1 1/2"	120 mm	170 mm	113 mm	43 mm	-	4,20 kg
5211106300	●	2) 110 mm	IG 2"	120 mm	170 mm	117 mm	43 mm	-	4,00 kg
5211603200	●	1) 160 mm	IG 1"	120 mm	230 mm	138 mm	28 mm	-	6,50 kg
5211604000	●	1) 160 mm	IG 1 1/4"	120 mm	230 mm	141 mm	32 mm	-	6,30 kg
5211605000	●	2) 160 mm	IG 1 1/2"	120 mm	230 mm	140 mm	43 mm	-	6,70 kg
5211606300	●	2) 160 mm	IG 2"	120 mm	230 mm	145 mm	43 mm	-	6,70 kg
8400003240	●	-	-	-	-	-	-	Spion 1" - 1 1/4"	0,15 kg
8400005063	●	-	-	-	-	-	-	Spion 1 1/2" - 2" / ZAK 46	0,25 kg
8400006300	●●	-	-	-	-	-	-	für LW 57 mm / Anbohrsperr ZAK 69	0,20 kg

1) Spion Best.-Nr. 840 000 3240 verwenden.

2) Spion Best.-Nr. 840 000 5063 verwenden.

3) Spion Best.-Nr. 840 000 6300 verwenden.

Produktergänzungen:

Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 8.4, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1, Steckscheibe (Spion) siehe Kapitel 17.1